



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Dimensões Externas (mm) | Peso Bruto (Kg) | Quant. Bandejas | Dimensões Bandejas (mm) | Dimensões Cubas GN (mm) | Capacidade Resfriamento (Kg) | Capacidade Congelamento (Kg) | Potência Instalada (KW) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1200 x 1060 x 2090 h    | 230             | 20              | 600 x 400               | 325 x 530<br>65h        | 90                           | 65                           | 6,1                     |

**GABINETE** Acabamento externo e interno em chapa em AISI 304. Isolamento de 10 centímetros de espessura em Poliuretano expandido com densidade de 40 Kg/MQ.

**PORTA** Porta giratória com três pontos de dobradiça, gaxeta magnetica, gaxeta inferior, trincos externos de fechamento. Rampa de acesso para carrinhos.

**INSTALAÇÃO** Unidade condensadora remota, compressor hermetico próprio para gás refrigerante R 404a ecologicamente de acordo com as atuais normas de lei. Evaporador ventilado, controle eletrônico de temperatura e ciclos de congelamento. Degelo manual a gás quente.

Obs. A Capacidade de resfriamento e congelamento de cada equipamento poderá variar de acordo com a característica do produto e temperatura